

газовые проточные водонагреватели

Газовый проточный водонагреватель Mora VEGA 13

Газовый проточный водонагреватель VEGA13, шт.

Розничная цена Газовый проточный водонагреватель Mora VEGA 13 : **34643.4 руб.**

Артикул : **VEGA13**

Газовый проточный водонагреватель VEGA, с пьезорозжигом, предназначен для нагрева хозяйственной воды.

Преимущества колонок VEGA 13:

- минимальные размеры



- несложное обслуживание
- автоматическая работа
- экономия газа до 10 %
- высокий КПД – до 92 %
- самый экономичный способ нагрева ГВС
- плавная регуляция мощности
- поддержание установленной температуры воды

Размеры

- один из самых компактных водонагревателей на рынке

- высота нагревателя – 592 мм (Vega 10); 659 мм (Vega 13, Vega 16)
- ширина нагревателя – 320 мм (Vega 10); 400 мм (Vega 13, Vega 16)
- глубина нагревателя – 261 мм (Vega 10, Vega 13, Vega 16)
- минимальный диаметр дымового канала – 130 мм

Комфорт

- Проточный водонагреватель VEGA 13 оснащён комбинированной арматурой от немецкой фирмы MertiK, позволяющей включение колонки уже при протоке воды 3,25 л/мин.
- Арматура MertiK также оснащена функцией автоматического поддержания установленной температуры, что очень важно при перепадах давления воды в водопроводе.

Экономичность

- В разряде газовых колонок VEGA13 выделяется наивысшим КПД в мире, а то почти 92 %.
- Благодаря маленькому, но высокоэффективному теплообменнику начинает нагревать протекающую воду на 15 % быстрее, чем какая-либо другая колонка.

Надежность

Надёжность колонки обеспечена благодаря целому ряду конструкторских решений:

В отличие от всех остальных производителей, которые используют сходные конструкции арматуры, у комбинированной арматуры MertiK, используемой в наших колонках – другое конструкторское решение, благодаря которому подвижные части не работают в водяной среде, чем предотвращается распространённая проблема всех колонок, а именно протекание воды в неплотном месте присоединения водной и газовой арматуры, требующее как следствие смену целого узла.

Трубки теплообменника внутри оснащены специальными турбуляторами предотвращающими осаждение накипи на внутренних стенках теплообменника и обеспечивающими быстрый нагрев воды.

Теплообменник изготовлен из трубок диаметром в 18 мм, что не только существенно препятствует осаждению солей, но и эффективно охлаждает стенки теплообменника без перегрева кожуха колонки.

Безопасность

- ограничитель температуры воды, предотвращающий перегревание воды в теплообменнике
- предохранитель обратной тяги продуктов сгорания, предотвращающий проникание газов в комнату в случае засорения дымовой трубы
- предохранитель пламени обеспечивает исправную работу основной и запальной горелок
- колонка не допустит пуск основной горелки при отсутствии воды

Исполнение

- пьезоэлектрическое зажигание
- отвод продуктов сгорания в дымоход с минимальным диаметром газовой горловины 135 мм.
- природный газ

Принадлежности

- соединительный комплект стальных гибких шлангов, вкл. гаек 1/2" и уплотнений (не является составной доставки колонки)

Где купить Газовый проточный водонагреватель Mora VEGA 13?

ООО Кондихол

Санкт-Петербург, Васильевский остров,
Малый пр. 66 корп. 2.

тел: [8 \(800\) 4444789](tel:8(800)4444789)

E-mail : team@condihol.ru

